

NEW

VERTIGO

Der 3-in-1 mit Säulendesign, besonders kompakt

Cod. 99276



SÄULENDESIGN

Super kompakte Abmessungen, die eine ordnungsgemäße Luftverteilung im Raum nicht ausschließen, da sie durch die 80°-Schwingbasis sichergestellt wird



FILTER HEPA 14 UND UV-LAMPE

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem Filter HEPA 14 (mit einem Wirkungsgrad von 99,99 % bei Feinstaub bis 0,3 Mikrometer) und einer keimtötenden UV-Lampe ausgestattet, die die Luft sterilisiert, indem die Mikroorganismen abgetötet werden



KERAMIKTECHNOLOGIE

Gleichstrommotor mit einer Leistung von 2000 W mit Keramikwiderstand zur gleichmäßigen und konstanten Verteilung der Wärme.



WLAN und VOICE CONTROL

Dank integriertem WLAN und Kompatibilität mit den gängigsten Sprachcontrollern ist die Verwaltung sowohl per Sprache als auch mit der entsprechenden App möglich.

EIGENSCHAFTEN

- 3 Filtrationsstufen (Vorfilter/Aktivkohlefilter/Filter HEPA 14)
- Keimtötende UV-Lampe
- Touchscreen Display mit Temperaturanzeige
- Sleep-/Turbo-Funktion
- Timer 1-8h
- Einschließlich Fernsteuerung
- Automatische 80°-Schwingung



| VORLÄUFIGE ZAHLEN | | VERTIGO | FUTURA |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUKTCODE | | 99276 | 99275 |
| EAN | | 8021183992762 | 8021183992755 |
| Leistungsaufnahme | W | 35 | 35 |
| Wärmeleistung | W | 2000 | 2000 |
| Schutzgrad | | IPX0 | IPX0 |
| Isolierungsklasse | | II | II |
| Ventilationsgeschwindigkeit | nr | 9 | 9 |
| Lüftergeschwindigkeit beim Heizen | nr | 4 | 4 |
| Schalldruckpegel (1) | dB(A) min-max | 32-51 | 27-50 |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 230 x 986 x 230 | 255 x 700 x 255 |
| Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe) | mm | 285 x 1055 x 291 | 301 x 770 x 315 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 4,2 | 5,0 |
| Gewicht (mit Verpackung) | kg | 6,5 | 6,8 |
| Für Umgebungen mit bis zu (Reinigung) | m² | 15 | 10 |
| Für Umgebungen mit bis zu (Heizen) | m² | 20 | 25 |
| Emissionsrate für saubere Luft | m³/h | 71 | 48 |
| Ozonerzeugung | ppm | NEIN | NEIN |
| Speisung | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50/60 | 220/240 - 1 - 50/60 |
| Konformitätsmarkierungen | | CE | CE |
| Digitale Kontrolle | | ✓ | ✓ |
| Anzeige Reinigung/Ersatz des Filters | | ✓ | ✓ |
| Sleep-Funktion | | ✓ | ✓ |
| Turbo-Funktion | | ✓ | ✓ |
| Automatisches Schwingen | | ✓ | ✓ |
| Einstellbare Neigung | | - | ✓ |
| Display Anzeige der Temperatur | | ✓ | ✓ |
| Display Anzeige der Feuchtigkeit | | - | ✓ |
| Keramik Beständigkeit | | ✓ | ✓ |
| Temperatureinstellung | | ✓ | ✓ |
| Timer | | ✓ | ✓ |
| Fernbedienung | | ✓ | ✓ |
| Keimtötende UV Lampe | | ✓ | ✓ |
| Staubvorfilter | | ✓ | ✓ |
| HEPA Filter | | ✓ | ✓ |
| Typologie Filter HEPA | | HEPA14 | HEPA14 |
| Kohlefilter | | ✓ | ✓ |
| Funktion des Automatischen Neustarts bei Rückkehr der Netzspannung | | ✓ | ✓ |
| Integriertes WLAN | | ✓ | ✓ |
| Sprachunterstützung | | ✓ | ✓ |

(1) Der Schalldruckpegel wurde in einer reflexionsarmen Kammer in einem Abstand von 1 Meter von der Vorderseite des Geräts mit dem Mikrofon in einer Höhe von 1 Meter gemessen.